

Technische gegevens

NORNET® H-klinkers

Materiaal samenstelling:	gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel en eventueel een kleurstof
Maten:	200 x 165 mm
Diktes:	43 mm
Kleuren:	zwart, rood en groen deze kleuren zijn niet kleurecht, kleurverschillen kunnen voorkomen omdat het een gerecycled product is
Dichtheid:	900 kg/m ³
Brandklasse:	Efl naar EN 13501
Rookklasse:	S2
Maattolerantie:	breedte 2% en dikte 5%
Kleurechtheid:	het product is niet kleurecht, de kleur kan vervagen door weersinvloeden en het belopen van de klinkers
Carbon black:	carbon black is een zwarte kleurstof welke in iedere klinker aanwezig is en welke naar buiten kan treden door weersinvloeden
Kalk/cement sluier:	door weersinvloeden en kalk/cement sluier van omliggende objecten kan een witte uitslag op de klinkers ontstaan
Garantie:	3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij toepassing voor carrouzels en gangpaden. Op de kleur is de garantie niet van toepassing
Recycling:	producten zijn 100% recyclebaar
Isolatie waarde:	R _a 0,15 EN13165 U 3,13 EN 6946