

Technische gegevens

NORNET® H-mat

Materiaal samenstelling:	gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel en eventueel een kleurstof
Maten:	1.120 x 1.000 mm
Diktes:	15, 30 en 43 mm
Kleuren:	zwart, rood en groen Deze kleuren zijn niet kleurecht, kleurverschillen kunnen voorkomen omdat het een gerecycled product is
Dichtheid:	900 kg/m ³
Brandklasse:	Efl naar EN 13501
Rookklasse:	S2
Maattolerantie:	breedte 2% en dikte 5%
Kleurechtheid:	het product is niet kleurecht en de kleur kan vervagen door weersinvloeden en het belopen van de rubbermatten
Carbon black:	carbon black is een zwarte kleurstof welke in iedere rubbermat aanwezig is en welke naar buiten kan treden door weersinvloeden
Kalk/cement sluier:	door weersinvloeden en kalk/cement sluier van omliggende objecten kan een witte uitslag op de rubbermatten ontstaan
Garantie:	3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij toepassing voor carrousels en gangpaden. Op de kleur is de garantie niet van toepassing
Recycling:	producten zijn 100% recyclebaar
Isolatiewaarde:	R _a 0,15 EN13165 U 3,13 EN 6946

Versie: 23-08-2016

