

Technische gegevens

NORNET® Staltegel

Materiaal samenstelling:	gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel en eventueel een kleurstof
Maten:	500 x 500 mm / 1000 x 1000 mm
Diktes:	30, 40 en 55 mm (55 mm alleen verkrijgbaar in 1.000 x 500 mm)
Kleuren:	zwart en rood deze kleuren zijn niet kleurecht, kleurverschillen kunnen voorkomen omdat het een gerecycled product is
Dichtheid:	900 kg/m ³
Brandklasse:	Efl naar EN 13501
Rookklasse:	S2
Maattolerantie:	breedte 2% en dikte 5%
Kleurechtheid:	het product is niet kleurecht, de kleur kan vervagen door weersinvloeden en het belopen van de staltegels
Carbon black:	carbon black is een zwarte kleurstof welke in iedere staltegel aanwezig is en welke naar buiten kan treden door weersinvloeden
Kalk/cement sluier:	door weersinvloeden en kalk/cement sluier van omliggende objecten kan een witte uitslag op de staltegels ontstaan
Garantie:	2 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij toepassing voor in de stal. Op de kleur is de garantie niet van toepassing
Recycling:	producten zijn 100% recyclebaar
Isolatiewaarde:	R ₀ 0,15 EN13165 U 3,13 EN 6946
Waterdoorlatendheid:	960 mm per uur EN 12616

Versie: 12-04-2017

