

Technische gegevens

Nornet® Dak-tegel

Materiaal samenstelling:	gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel en eventueel een kleurstof
Maat:	250 x 500 mm / 500 x 500 mm / 1.000 x 1.000 mm
Dikte:	vanaf 30mm
Kleuren:	zwart, rood, groen en grijs. deze kleuren zijn niet kleurecht, kleurverschillen kunnen voorkomen omdat het een gerecycled product is
Dichtheid:	800 kg/m ³
Brandklasse:	Efl naar EN 13501
Rookklasse:	S2
Maattolerantie:	breedte 2% en dikte 5%
Kleurechtheid:	het product is niet kleurecht, de kleur kan vervagen door weersinvloeden en het belopen van de tegels
Carbonblack:	carbon black is een zwarte kleurstof welke in iedere rubbertegel aanwezig is en welke naar buiten kan treden door weersinvloeden
Kalk/cement sluier:	door weersinvloeden en kalk/cement sluier van omliggende objecten kan een witte uitslag op de tegels ontstaan
Garantie:	5 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij de toepassing voor een dakterras, balkon en galerij. Op de kleur is de garantie niet van toepassing
Recycling:	producten zijn 100% recyclebaar
Isolatiewaarde:	Rd 0,15 EN13165 U 3,13 EN 6946
Waterdoorlatendheid:	920 mm per uur EN 12616

Versie: 11-02-2017

