

Technische gegevens

Nornet® EPDM-tegels

Materiaal samenstelling:	zwart EPDM granulaat gebonden met PU bindmiddel en een toplaag van circa 5 mm UV bestendige PU gebonden EPDM rubber
Maten:	250 x 500 mm / 500 x 500 mm / 1.000 x 1.000 mm (bij de 1.000 x 1.000 mm tot 65 mm dikte)
Diktes:	30, 40, 45, 50, 65, 90 en 100 mm
Kleuren:	diverse RAL kleuren en mix kleuren
Dichtheid:	800kg/m ³
Brandklasse:	Cfl naar EN 13501
Rookklasse:	S1
TÜV:	de Nornet® EPDM-tegels zijn gecertificeerd door TÜV. Ze voldoen aan het attractiebesluit speeltoestellen EN1177
Maattolerantie:	breedte 2% en dikte 5%
Kleurechtheid:	het EPDM rubber is kleurecht en het PU bindmiddel is UV bestendig er kan echter een verkleuring van de tegels optreden
Kalk/cement sluier:	door weersinvloeden en kalk/cementsluier van omliggende objecten kan een witte uitslag op de tegels ontstaan
Garantie:	3 jaar garantie op de slijtvastheid van het product, uitgezonderd de tegels die intensief gebruikt worden. Op de kleur is de garantie niet van toepassing
Recycling:	producten zijn 100% recyclebaar
Waterdoorlatendheid:	325 mm per uur EN 12616

Versie: 11-02-2017



Nornet Rubber
Dr. Schaepmanstraat 17
7651 CM Tubbergen
Nederland

Telefoon: +31 546 800.368
Mobiel: +31 611 201 276
E-Mail: info@nornet.nl
Website: www.nornet.nl

IBAN: NL41RABO0158868439
Swift/BIC: RABONL2U
BTW/VAT: NL8218.113.20.B01
Chamber of Commerce: 08114655