

Technische gegevens

Nornet® Tegeldrager

Materiaal samenstelling:	gerecycled rubbergranulaat gebonden met PU bindmiddel
Maat:	100 x 100 mm / 150 x 150 mm / 200 x 200 mm
Dikte:	10, 15 en 20mm
Kleuren:	zwart
Dichtheid:	730kg/m ³
Brandklasse:	Efl naar EN 13501
Rookklasse:	S2
Maattolerantie:	breedte 2% en dikte 5%
Kleurechtheid:	het product is niet kleurecht en de kleur kan vervagen door weersinvloeden
Carbon black:	carbon black is een zwarte kleurstof welke in iedere rubber tegeldrager aanwezig is en welke naar buiten kan treden door weersinvloeden
Kalk/cement sluier:	door weersinvloeden en kalk/cement sluier van omliggende objecten kan een witte uitslag op de tegel dragers ontstaan
Recycling:	producten zijn 100% recyclebaar
Wrijvingscoëfficiënt: (volgens VDI guideline 2700-14 en 15)	<0,7 μ bij 10 mm

Versie: 11-02-2017



Nornet Rubber
Dr. Schaepmanstraat 17
7651 CM Tubbergen
Nederland

Telefoon: +31 546 800.368
Mobiel: +31 611 201 276
E-Mail: info@nornet.nl
Website: www.nornet.nl

IBAN: NL41RABO0158868439
Swift/BIC: RABONL2U
BTW/VAT: NL8218.113.20.B01
Chamber of Commerce: 08114655