

Technische gegevens

Nornet® Veiligheids-tegels

Materiaal samenstelling:	gerecycled rubbergranulaat wordt gebonden met PU bindmiddel en voorzien van gele EPDM markeringsstroken
Maat:	500 x 500 mm / 1.200 x 600mm
Dikte:	30 mm
Kleuren:	zwart met gele EPDM markeringen
Dichtheid:	800kg/m ³
Brandklasse:	Efl naar EN 13501
Rookklasse:	S2
Maattolerantie:	breedte 2% en dikte 5%
Kleurechtheid:	het product is niet kleurecht, de kleur kan vervagen door weersinvloeden en het belopen van de tegels
Carbonblack:	carbon black is een zwarte kleurstof welke in iedere rubbertegel aanwezig is en welke naar buiten kan treden door weersinvloeden
Kalk/cement sluier:	door weersinvloeden en kalk/cement sluier van omliggende objecten kan een witte uitslag op de tegels ontstaan
Garantie:	5 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij de toepassing op daken. Op de kleur is de garantie niet van toepassing
Recycling:	producten zijn 100% recyclebaar
Isolatiewaarde:	Rd 0,15 EN13165 U 3,13 EN6946
Waterdoorlatendheid:	920 mm per uur EN 12616

Versie: 11-02-2017



Nornet Rubber
Dr. Schaepmanstraat 17
7651 CM Tubbergen
Nederland

Telefoon: +31 546 800.368
Mobiel: +31 611 201 276
E-Mail: info@nornet.nl
Website: www.nornet.nl

IBAN: NL41RABO0158868439
Swift/BIC: RABONL2U
BTW/VAT: NL8218.113.20.B01
Chamber of Commerce: 08114655