

## Technische gegevens

### Nornet® Kunstgras-tegel

<b>Materiaal samenstelling:</b>	gerecycled rubbergranulaat wordt gebonden met PU bindmiddel
<b>Maat:</b>	250 x 500 mm / 500 x 500 mm / 1.000 x 1.000 mm
<b>Dikte:</b>	vanaf 30mm
<b>Kleuren:</b>	groen
<b>Dichtheid:</b>	800kg/m3
<b>Brandklasse:</b>	Efl naar EN 13501
<b>Rookklasse:</b>	S2
<b>Maattolerantie:</b>	breedte 2% en dikte 5%
<b>Kleurechtheid:</b>	het product is niet kleurecht, de kleur kan vervagen door weersinvloeden en het belopen van de tegels
<b>Kalk/cement sluier:</b>	door weersinvloeden en kalk/cement sluier van omliggende objecten kan een witte uitslag op de tegels ontstaan
<b>Garantie:</b>	5 jaar garantie op de slijtvastheid van het product bij de toepassing voor een dakterras, balkon en galerij. Op de kleur is de garantie niet van toepassing
<b>Recycling:</b>	producten zijn 100% recyclebaar
<b>Isolatie waarde:</b>	Rd 0,15 EN13165 U 3,13 EN 6946
<b>Waterdoorlatendheid:</b>	250 mm per uur EN 12616

Versie: 11-02-2017



**Nornet Rubber**  
Dr. Schaepmanstraat 17  
7651 CM Tubbergen  
Nederland

Telefoon: +31 546 800.368  
Mobiel: +31 611 201 276  
E-Mail: [info@nornet.nl](mailto:info@nornet.nl)  
Website: [www.nornet.nl](http://www.nornet.nl)

IBAN: NL41RABO0158868439  
Swift/BIC: RABONL2U  
BTW/VAT: NL8218.113.20.B01  
Chamber of Commerce: 08114655